

PRODUTO
100%



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO MECÂNICA ACRIFLEX



Ref.: 31 NAM

DESCRIÇÃO:

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento em borracha natural corrugada na palma e dedos, modelo clute.

CARACTERÍSTICAS:

Elevado grau de conforto durante sua utilização. Emborrachamento 100% natural corrugado garantindo maior aderência no manuseio de objetos secos ou molhados. Excelente resistência a rasgos.

APLICAÇÕES:

Trabalhos médios em Metalúrgicas, Siderúrgicas, Vidrarias, Manuseio de Blocos e Transportes.

EMBALAGENS:

Caixa / Plástico com 100 pares.
Caixa / Plástico com 50 pares.

TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO:

Marcação na luva

VALIDADE:

5 anos

| NÍVEIS DE PERFORMANCE | |
|--|---------|
| FLEXIBILIDADE | ● ● ● |
| ABRASÃO | ● |
| CORTE | ● |
| RASGO | ● ● ● ● |
| PERFURAÇÃO | ● |
| BOM ● MUITO BOM ● ● ÓTIMO ● ● ● ● EXCELENTE ● ● ● ● ● ● | |



1141



3

C.A. 29040

NOTA: Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

O QUE É BORRACHA NATURAL ANTIDERRAPANTE?

As luvas Acrilon são revestidas com uma formulação única de 100% borracha natural, não utilizando cargas minerais como as luvas revestidas comuns. Como nos pneus, são ranhuras criadas na borracha que canalizam os líquidos tornando antiderrapante o manuseio de objetos. Vida útil prolongada devido ao baixo atrito aumentado a precisão em várias atividades.

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA
E ENCONTRE A LUVA IDEAL
PARA O SEU SETOR.



| TAMANHO | COMPRIMENTO | ESPESSURA | DESTREZA / CONFORTO |
|---------|-------------|-----------|---------------------|
| 7 | 240 mm | 1,20 mm | 3 |
| 8 | 245 mm | 1,20 mm | 3 |
| 9 | 265 mm | 1,20 mm | 3 |
| 10 | 270 mm | 1,20 mm | 3 |

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocas em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores, como severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

www.acrilon.com.br
vendas@acrilon.com.br



(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818