ACRILON®

LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

ATENDE A NR-38

PRODUTO 100%

PROTEÇÃO MECÂNICA ACRIPLUS

Ref.: 20 AZ

DESCRIÇÃO:
Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão (tricotado) com revestimento de polímero bi-componente (nitrílico e natural) na palma e dorso, modelo clute.

CARACTERÍSTICAS:
Excelente resistência a abrasão, alta resistência mecânica. Suporte têxtil 100% algodão, sem costura interna proporcionando maior conforto. Ótima resistência no manuseio de produtos oleados, com graxas ou chorume. Formulação borracha 100% nitrílica. Isentas de silicone.

APLICAÇÕES:
Trabalhos médios em Metalúrgicas, Siderúrgicas, Indústrias Petroleiras, Construção Civil, Transportes e Uso Geral.

EMBALAGENS:
Caixa / Plástico com 50 ou 100 pares.

TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO:
Marcação na luva.

VALIDADE:
5 anos.

NÍVEIS DE PERFOMANCE	
FLEXIBILIDADE	●●●
ABRASÃO	●●●●
CORTE	●●
RASGO	●●●
PERFURAÇÃO	●●

REGULAR ● BOM ●● MUITO BOM ●●● ÓTIMO ●●●● EXCELENTE ●●●●●

EN 388 4232

EN 420 3

C.A. 6735

NOTA: Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
8	24 cm	1,20 mm	3
9	25 cm	1,20 mm	3
10	26 cm	1,20 mm	3

O QUE É 100% BORRACHA NITRÍLICA?
As luvas Acrilon são revestidas com uma formulação única de 100% borracha nitrílica, não utilizando cargas minerais como as luvas revestidas comuns. Com essa formulação, podemos obter níveis de alto desempenho a abrasão (nível 4) prolongando sua vida útil e reduzindo significativamente custos operacionais.

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocas em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores, como severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA E ENCONTRE A LUVA IDEAL PARA O SEU SETOR.

100% QUALIDADE COMPROVADA E GARANTIDA
PRODUTO NACIONAL

Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

www.acrilon.com.br
vendas@acrilon.com.br
(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818