ACRILON®

LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

PRODUTO 100%

PROTEÇÃO MECÂNICA
ACRIPLUS

Ref.: 21 AZ

DESCRIÇÃO
Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão (tricotado) com revestimento de borracha nitrílica na palma e dorso parcialmente, modelo anatômico.

CARACTERÍSTICAS
Elevado grau de conforto durante sua utilização e ótima resistência a abrasão. Suporte têxtil sem costura, 100% algodão, dorso ventilado garantindo maior respirabilidade e um excelente tato em seu uso.

APLICAÇÕES
Trabalhos leves em metalúrgicas, construção civil, chaparias, transportes de materias, varrição e separação de resíduos.

EMBALAGENS
Caixa / Plástico com 50 e 100 pares.

TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO
Marcação na luva.

VALIDADE
5 anos.

NÍVEIS DE PERFOMANCE	
FLEXIBILIDADE	●●●
ABRASÃO	●●●●
CORTE	●
RASGO	●●
PERFURAÇÃO	●●

REGULAR ●
BOM ●●
MUITO BOM ●●●
ÓTIMO ●●●●
EXCELENTE ●●●●●

EN 388 4122X

EN 420 3

C.A. 28423

NOTA: Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
7	23 cm	1,20 mm	3
8	24 cm	1,20 mm	3
9	25 cm	1,20 mm	3

O QUE É 100% BORRACHA NITRÍLICA?
As luvas Acrilon são revestidas com uma formulação única de 100% borracha nitrílica, não utilizando cargas minerais como as luvas revestidas comuns. Com essa formulação, podemos obter níveis de alto desempenho a abrasão (nível 4) prolongando sua vida útil e reduzindo significativamente custos operacionais.

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA E ENCONTRE A LUVA IDEAL PARA O SEU SETOR.

100% QUALIDADE COMPROVADA E GARANTIDA
PRODUTO NACIONAL

Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

www.acrilon.com.br
vendas@acrilon.com.br
(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818