

PRODUTO
100%



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO TÉRMICA ICE GLOVE



ICE GLOVE
Ref.: 36AM
CA 45421
Lote. 022021
Fab. 02/2021
Val. 05 anos
Tam. 10 Ind. Brasileira 121

Ref.: 36 AM

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com forro interno isolante térmico e revestimento em polímero bicomponente (nitrílica e natural) antiderrapante na palma e dorso.

CARACTERÍSTICAS:

Ideais para manuseio de produtos congelados, transportes de materiais com baixa temperatura, uso em câmaras frias. Forro isolante térmico para trabalhos que exigem resistência a abrasão e impermeabilidade. Manuseio de objetos secos ou molhados. Formulação exclusiva, resistindo até -30°C, de acordo com a atividade e intermitência, Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

APLICAÇÕES:

Trabalhos médios e pesados em Frigoríficos, Câmaras Frias e Transportes de congelados, carga e descarga em ambientes refrigerados.

EMBALAGENS:

Caixa / Plástico com 50 pares.
Caixa / Plástico com 25 pares.

TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO:

Etiqueta interna ou Marcação na Luva.

VALIDADE:

5 anos.

NÍVEIS DE PERFORMANCE	
FLEXIBILIDADE	●●●●●
ABRASÃO	●●●●●
CORTE	●
RASGO	●●
PERFURAÇÃO	●●
BOM	●
MUITO BOM	●●
ÓTIMO	●●●●●
EXCELENTE	●●●●●



4122



121

C.A. 45421

NOTA: Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
8	251 mm	3,65 mm	5
9	275 mm	3,65 mm	5
10	293 mm	3,65 mm	5

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocas em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores, como severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

www.acrilon.com.br
vendas@acrilon.com.br



(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818



**GARANTIA CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃO
NO PRAZO DE 7 DIAS.**

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA
E ENCONTRE A LUVA IDEAL
PARA O SEU SETOR.