ACRILON®

LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

PRODUTO 100%

PROTEÇÃO TÉRMICA
ICE GLOVE

Ref.: 36 AMO

DESCRIÇÃO
Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com forro interno isolante térmico e revestimento de borrracha natural, antiderrapante na palma e dorso. Comprimento 28 cm evitando a entrada de líquidos no antebraço.

CARACTERÍSTICAS:
Ideal para manuseio de produtos congelados, transportes de materiais com baixa temperatura, uso em câmaras frias. Forro isolante térmico para trabalhos que exigem resistência a abrasão e impermeabilidade. Manuseio de objetos secos ou molhados. Formulação exclusiva, resistindo até -35°C, de acordo com a atividade e intermitência, Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

APLICAÇÕES:
Trabalhos médios e pesados em Frigoríficos, Câmaras Frias, transportes de congelados, carga e descarga em ambientes refrigerados.

EMBALAGENS:
Caixa / Plástico com 50 pares.
Caixa / Plástico com 25 pares.

TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO:
Etiqueta interna ou marcação na luva.

VALIDADE:
5 anos.

NÍVEIS DE PERFOMANCE	
FLEXIBILIDADE	●●●●
ABRASÃO	●●●●
CORTE	●
RASGO	●●
PERFURAÇÃO	●●

REGULAR ●
BOM ●●
MUITO BOM ●●●
ÓTIMO ●●●●
EXCELENTE ●●●●●

EN 388 4122

EN 511 121

C.A. 45421

NOTA: Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
8	30 cm	3,65 mm	5
9	30 cm	3,65 mm	5
10	30 cm	3,65 mm	5

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA E ENCONTRE A LUVA IDEAL PARA O SEU SETOR.

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejamcreme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

100% QUALIDADE COMPROVADA E GARANTIDA
PRODUTO NACIONAL

www.acrilon.com.br
vendas@acrilon.com.br
(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818