



## LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA



PRODUTO  
100%

## PROTEÇÃO MECÂNICA ACRINIT



Ref.: 300 NK

### DESCRIÇÃO:

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão tramado com aramida, revestimento total de borracha 100% nitrílica, composta por grânulos antiderrapantes e sistema de microcápsulas ativas que neutralizam odores, modelo anatômico. Atende a NR-38.

### CARACTERÍSTICAS:

Resistente a abrasão. Ideal para manuseio de objetos oleados, com graxa, resíduos químicos ou chorume. Suporte têxtil com fibras de aramida que inibem o corte.

### APLICAÇÕES:

Coleta de resíduos, manuseio de chapas, peças oleosas e abrasivas, metalúrgicas, serços críticos, entre outros.

### EMBALAGENS:

Caixa / Plástico com 100 pares.  
Caixa / Plástico com 50 pares.

### TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO:

Marcação na luva.

### VALIDADE:

5 anos.

| NÍVEIS DE PERFORMANCE |           |
|-----------------------|-----------|
| FLEXIBILIDADE         | ● ● ● ● ● |
| ABRASÃO               | ● ● ● ● ● |
| CORTE                 | ● ●       |
| RASGO                 | ● ●       |
| PERFURAÇÃO            | ●         |

REGULAR ●  
BOM ● ●  
MUITO BOM ● ● ●

ÓTIMO ● ● ● ● ●  
EXCELENTE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



4221X



4

C.A. 38918

**NOTA:** Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

### O QUE É ARAMIDA MIX?

Tecnologia Aramida mix consiste em um processo de torção entre as fibras de algodão e aramida proporcionando ao usuário a segurança necessária ao corte sem perder o conforto e a maciez oferecida pelo algodão. Obtemos alto desempenho a abrasão devido a formulação única de 100% borracha nitrílica..

**GARANTIA CONTRA DEFEITO DE  
FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7  
DIAS.**

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA E  
ENCONTRE A LUVA IDEAL PARA O  
SEU SETOR.



**Instruções de Conservação:** Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

**Obs:** Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

[www.acrilon.com.br](http://www.acrilon.com.br)  
[vendas@acrilon.com.br](mailto:vendas@acrilon.com.br)



(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818