ACRILON®

LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO TÉRMICA

ICE GLOVE

REF.: 36 LR

PRODUTO 100%

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com forro interno térmico e revestimento em borracha 100% nitrílica.

APLICAÇÕES

Trabalhos médios e pesados em frigoríficos, câmaras frias, transportes de congelados, carga e descarga em ambientes refrigerados. Suporta até -35°C.

CARACTERÍSTICAS

Forro isolante térmico para trabalhos que exigem resistência a abrasão e impermeabilidade. Manuseio de objetos secos ou molhados. Formulação exclusiva, resistindo até -35°C, de acordo com a atividade e intermitência.

EMBALAGENS

Caixa / Plástico com 100 pares.
Caixa / Plástico com 50 pares.

TAMANHO, LOTE E FABRICAÇÃO

Etiqueta interna ou marcação na luva.

VALIDADE

5 anos.

NÍVEIS DE PERFOMANCE

FLEXIBILIDADE	●●●●●
ABRASÃO	●●●●
CORTE	●●
RASGO	●●●
PERFURAÇÃO	●●

REGULAR ● | BOM ●● | MUITO BOM ●●● | ÓTIMO ●●●● | EXELENTE ●●●●●

EN 388

4232X

EN 511

121

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
8	25 cm	3,65 mm	5
9	27 cm	3,65 mm	5
10	29 cm	3,65 mm	5

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local
fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

100% QUALIDADE COMPROVADA E GARANTIDA
PRODUTO NACIONAL

C.A. 45421

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

Solicite uma visita técnica e encontre a luva ideal para o seu setor

www.acrilon.com.br vendas@acrilon.com.br (11) 5622-1818