



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

PRODUTO
100%

PROTEÇÃO TÉRMICA ICE GLOVE



Ref.: 36 LRO

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com forro interno isolante térmico e revestimento em borracha nitrílica. Comprimento 28 cm evitando a entrada de líquidos no antebraço.

CARACTERÍSTICAS:

Forro isolante térmico para trabalhos que exigem resistência a abrasão e impermeabilidade. Manuseio de objetos secos ou molhados. Formulação exclusiva, resistindo até -35°C, de acordo com a atividade e intermitência. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

APLICAÇÕES:

Trabalhos médios e pesados em frigoríficos, câmaras frias, transportes de congelados, carga e descarga em ambientes refrigerados. Suporta até -35°C.

EMBALAGENS:

Caixa / Plástico com 50 pares.
Caixa / Plástico com 25 pares.

TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO:

Etiqueta interna ou marcação na luva.

VALIDADE:

5 anos.

NÍVEIS DE PERFORMANCE	
FLEXIBILIDADE	● ● ● ● ●
ABRASÃO	● ● ● ● ●
CORTE	●
RASGO	● ●
PERFURAÇÃO	● ●

REGULAR ●
BOM ● ●
MUITO BOM ● ● ●

ÓTIMO ● ● ● ● ●
EXCELENTE ● ● ● ● ● ● ●



4122X



121

C.A. 45421

NOTA: Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
8	30 cm	3,65 mm	5
9	30 cm	3,65 mm	5
10	30 cm	3,65 mm	5

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

www.acrilon.com.br
vendas@acrilon.com.br



(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818



**GARANTIA CONTRA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7
DIAS.**

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA E
ENCONTRE A LUVA IDEAL PARA O
SEU SETOR.