



PRODUTO
100%

LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO MECÂNICA PIGMENTADA



Ref.: 74PPT

DESCRIÇÃO:

Luva de segurança confeccionada em 4 fios mistos de algodão e material sintético tricotada em uma só peça com pigmentos na face palmar e punho com elástico.

CARACTERÍSTICAS:

Elevado grau de conforto durante sua utilização e ótima resistência a abrasão. Fio preto de alta qualidade.

APLICAÇÕES:

Trabalhos leves em Metalúrgicas, Agroindústrias, Motociclistas, Automobilismo, transportes, Jardinagem e uso geral.

EMBALAGENS:

Caixa / Plástico com 100 pares.

Caixa / Plástico com 50 pares.

TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO:

Etiqueta interna.

VALIDADE:

5 anos.

BLISTER



PIGMENTO ANTI-DERRAPANTE

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA
9	24 cm	2,18 mm	5

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

C.A. 43433

NOTA: Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

**GARANTIA CONTRA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7
DIAS.**

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA E
ENCONTRE A LUVA IDEAL PARA O
SEU SETOR.



www.acrilon.com.br
vendas@acrilon.com.br



(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818