




LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA



ACRIFLEX

REF.: 31 NAM



DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso parcialmente coberto, modelo anatômico.

APLICAÇÕES

Trabalhos médios em metalúrgicas, siderúrgicas, vidrarias, manuseio de blocos e transportes.

CARACTERÍSTICAS

Elevado grau de conforto durante sua utilização. Emborrachamento 100% natural antiderrapante garantindo maior aderência no manuseio de objetos secos ou molhados. Resistente a rasgos. Nível máximo em destreza, proporcionando maior flexibilidade nas operações.

EMBALAGENS

Caixa / Plástico com 100 pares.
Caixa / Plástico com 50 pares.

TAMANHO, LOTE E FABRICAÇÃO

Marcação na luva.

VALIDADE


5 anos.

NÍVEIS DE PERFORMANCE

FLEXIBILIDADE	●●●●●
ABRASÃO	●
CORTE	●
RASGO	●●●●●
PERFURAÇÃO	●


REGULAR	●	ÓTIMO	●●●●●
BOM	●●	EXELENTE	●●●●●
MUITO BOM	●●●		

EN 388



1141X

EN 420



5

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
7	24 cm	1,20 mm	5
8	24 cm	1,20 mm	5
9	25 cm	1,20 mm	5
10	26 cm	1,20 mm	5
11	27 cm	1,20 mm	5

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.



C.A. 29040

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

Solicite uma visita técnica e encontre a luva ideal para o seu setor