



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA



PROTEÇÃO
MECÂNICA



PROTEÇÃO
AO CORTE

ACRILIGHT POWER

REF.: 75

PRODUTO
100%



DESCRIÇÃO

Luva com nível máximo em proteção ao corte “F”, método TDM. Confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE) e mix de fibras elastizadas, modelo anatômico.



APLICAÇÕES

transporte de cargas, manuseio de objetos cortantes que não tenham contato com óleo e líquidos em geral.



CARACTERÍSTICAS

Ótima resistência a corte e rasgos. Elevado grau de conforto durante sua utilização e ótima resistência a abrasão para manuseio de objetos cortantes.



EMBALAGENS

Caixa / Plástico com 100 pares.
Caixa / Plástico com 50 pares.



TAMANHO, LOTE E FABRICAÇÃO

Marcação na luva.




VALIDADE

5 anos.

NÍVEIS DE PERFORMANCE


FLEXIBILIDADE	● ●		
ABRASÃO	● ● ●		
CORTE	● ● ● ●		
RASGO	● ● ● ●		
PERFURAÇÃO	● ●		
REGULAR	●	ÓTIMO	● ● ● ●
BOM	● ●	EXELENTE	● ● ● ● ●
MUITO BOM	● ● ●		

EN 388



3442F

EN 420



2

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
7	23 cm	1,13 mm	2
8	24 cm	1,13 mm	2
9	25 cm	1,13 mm	2

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local

fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.



C.A. 41461

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

Solicite uma visita técnica e encontre a luva ideal para o seu setor

www.acrilon.com.br

vendas@acrilon.com.br



(11) 5622-1818