



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA



ACRINIT POWER

REF.: 311 NK



DESCRIÇÃO

Luva de segurança com proteção ao corte, confeccionada em tecido de algodão tramado com Kevlar®, revestida de borracha 100% nitrílica na palma e parte do dorso composta por grânulos antiderrapantes e sistema de microcápsulas ativas que neutralizam odores, modelo anatômico. Nível Máximo em destreza garantindo maior conforto ao usuário nas operações. Atende a NR-38

APLICAÇÕES

Coleta de resíduos, manuseio de chapas, peças oleosas e abrasivas, melatúrgicas, serços críticos, entre outros.

CARACTERÍSTICAS

Resistente a abrasão. Ideal para manuseio de objetos oleados, com graxa, resíduos químicos ou chorume, devido ao seu emborrachamento 100% nitrílico. Grânulos antiderrapantes garantindo maior aderência no uso. Suporte têxtil com fibras de Kevlar que inibem o corte. Nível máximo em destreza, garantindo maior conforto ao usuário.

EMBALAGENS

Caixa / Plástico com 100 pares.
Caixa / Plástico com 50 pares.

TAMANHO, LOTE E FABRICAÇÃO

Marcação na luva.


VALIDADE

5 anos.

NÍVEIS DE PERFORMANCE


FLEXIBILIDADE	● ● ● ● ●
ABRASÃO	● ● ●
CORTE	●
RASGO	● ●
PERFURAÇÃO	●
REGULAR	●
BOM	● ●
MUITO BOM	● ● ●
ÓTIMO	● ● ● ● ●
EXELENTE	● ● ● ● ● ●

EN 388



3121B

EN 420



5

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
7	23 cm	1,20 mm	5
8	24 cm	1,20 mm	5
9	25 cm	1,20 mm	5
10	26 cm	1,20 mm	5
11	27 cm	1,20 mm	5

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local

fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

Solicite uma visita técnica e encontre a luva ideal para o seu setor

www.acrilon.com.br

vendas@acrilon.com.br

(11) 5622-1818



C.A. 38919

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.