



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA



KOMBAT

REF.: 31 VD



### DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso parcialmente coberto, modelo anatômico.

### APLICAÇÕES

Transporte de peças, manutenção, montagem, metalúrgicas, chaparias e construção civil.

### CARACTERÍSTICAS

Elevado grau de conforto durante sua utilização. Emborrachamento 100% natural antiderrapante palma e dorso parcialmente coberto garantindo maior aderência no manuseio de objetos secos e molhados. Ótima resistência a rasgos.

### EMBALAGENS

Caixa / Plástico com 100 pares.  
Caixa / Plástico com 50 pares.

### TAMANHO, LOTE E FABRICAÇÃO

Marcação na luva.

### VALIDADE

5 anos.

### NÍVEIS DE PERFORMANCE

FLEXIBILIDADE ● ● ● ●

ABRASÃO ● ●

CORTE ●


RASGO ● ● ● ●

PERFURAÇÃO ●

REGULAR ●  
BOM ● ●  
MUITO BOM ● ● ●

ÓTIMO ● ● ● ●  
EXELENTE ● ● ● ● ●

EN 388



2141X

EN 420



4



| TAMANHO | COMPRIMENTO | ESPESSURA | DESTREZA / CONFORTO |
|---------|-------------|-----------|---------------------|
| 7       | 23 cm       | 1,25 mm   | 4                   |
| 8       | 24 cm       | 1,25 mm   | 4                   |
| 9       | 25 cm       | 1,25 mm   | 4                   |
| 10      | 26 cm       | 1,25 mm   | 4                   |

**Instruções de Conservação:** Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local

fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

**Obs:** Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.



C.A. 45012

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

Solicite uma visita técnica e encontre a luva ideal para o seu setor

www.acrilon.com.br

vendas@acrilon.com.br

(11) 5622-1818